



Retrofit cuchillas rascadoras autoajustables para molinos de cilindros

¿Sus cuchillas rascadoras están colocadas correctamente en todo momento? Este reequipamiento garantiza que siempre estén ajustadas sin necesidad de intervenciones manuales.

La cuchilla autoajustable se adapta de forma óptima a la superficie de los cilindros estriados y lisos. La cuchilla se alinea sola con el cilindro sin necesidad de ajustes manuales, lo que garantiza un máximo de horas de funcionamiento sin intervenciones manuales. Gracias a la eliminación de los tornillos de apriete, se aplica una presión óptima sobre los cilindros en todo momento, lo que garantiza un desgaste uniforme y reducido en toda la cuchilla rascadora.

Beneficios



Tiempo de funcionamiento

- Garantiza un raspado fiable en todo momento
- Sin necesidad de ajustes o reajustes manuales



Seguridad para el personal y para la máquina

- Sin riesgo de apriete excesivo = sin riesgo de dañar los cilindros
- Elimina las manipulaciones manuales con la máquina en marcha



Seguridad alimentaria

Material aprobado FDA

Disponible para los siguientes molinos de cilindros:

- Airtronic MDDK/L, Newtronic MDDM/O, Dolomit MDDP/Q, Antares MDDR/T, Diorit MDDY/Z

El kit de Retrofit incluye:

- 2x Placas laterales de montaje (específicas para cada tipo de molino de rodillos)
- 2x Conjunto rascador con portacuchillas flexible
- 2x Cuchilla rascadora

El tiempo de instalación es de unos 30 minutos por cilindro. Instalación rápida y sencilla, ya que se utilizan los puntos de montaje existentes.

Para más información visite:



¿Quiere recibir un presupuesto?

Contacte con su representante local en Bühler o a través de: milling@buhlergroup.com